



## Hydrofoorsets

Caldaro centrifugaalpompjes kunnen worden geleverd als complete hydrofoorinstallatie voor een probleemloze watervoorziening voor huisgebruik, landbouw en industrie. Hierbij bent u verzekerd van een constante waterdruk en opbrengst.

### Capaciteiten

- Maximale werkdruk 6 bar.
- Watertemperatuur maximaal 35°C.
- Omgevingstemperatuur maximaal 40°C.
- Maximale opvoerhoogte 8 meter.
- Drukschakeling tussen 1,4 - 2,8 bar.
- Geschikt voor continue gebruik.

### Motor

- Twee-polige inductiemotor (2800 r.p.m.).
- Isolatieklasse F.
- Beschermklasse IP 44.

Artikelnummer	Type	Vermogen		Aansluiting		Spanning volt	Opbrengst							
		pk	kW	zuig	pers		m <sup>3</sup> /h	0,6	0,9	1,2	1,5	2,1	2,7	3,6
							lt/1'	10	15	20	25	35	45	60
							Opvoerhoogte in meters waterkolom (H)							
220630	Caldaro 81/22	0,75	0,55	1" bu.	1" bu.	230	H (m)	38	36	34	32	27	22	10
220633	Caldaro 100/60	1	0,75	1" bi.	1" bi.	230		45	43	40	38	33	26	15
Grotere pompcapaciteit / ketelinhoud op verzoek leverbaar														
209254	Membraam 81/22													
209255	Membraam 100/60													